

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	W1	W2	W3	W4
WIDOK																
SZER. DRZWI	100	110	90	110	120	100+40	120	90	75	110	90	90				
WYS. DRZWI	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
SZER. OTWORU	105	115	100	115	125	216	125	100	80	115	95	95	402	364	515	260
WYS. OTWORU	202,5	202,5	205	202,5	202,5	340	202,5	205	205	205	202,5	202,5	340	340	220	220
LEWE/ PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	-	-	-
ILUCJE - II PIĘTRO - gniezdo	2	3	2	2	2	-	1	2	-	-	1	2	1	-	-	-
ILUCJE - II PIĘTRO - nieostkło	-	-	1	4	-	1	-	4	1	1	-	-	-	1	1	1
RODZAJ							W									
UWAGI	Drzwi mechaniczne. Automatycznie przesuwane.		Drzwi pełne z otworami osławkowymi o pow. min. 0,022m².		Drzwi mechaniczne. Automatycznie przesuwane.		Drzwi mechaniczne. Automatycznie przesuwane.	Drzwi do pomieszczeń Kuchni i łazienki. Kuchni i łazienki. Kuchni i łazienki.				Drzwi pełne z otworami osławkowymi o pow. min. 0,022m².				

UWAGA:

- Kolor stolarki drzwiowej należy ustalić z inwestorem w trakcie realizacji robót.
 - Montaż stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z wytycznymi danego Producenta.
 - Przed złożeniem zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów.
- Dzwi muszą charakteryzować się wysoką odpornością na zrywanie środkami dezynfekującym

[illegible]